

P F L E G E H I N W E I S

für die Arbeitsplatte: poliert oder satiniert

Weniger ist mehr.....

Dieses Motto dürfen Sie bei der Mittelverwendung zur Pflege Ihrer Natursteinarbeitsplatte wörtlich nehmen.

Zur täglichen Unterhaltspflege verwenden Sie ein leichtes **Spülmittel** - möglichst ohne Essig und Zitronenzusätze und ein **Mikrofasertuch**.

Sie erhalten bei uns auch einen Reinigungs-und Pflegespray für die laufende Pflege.

Falls Sie in einer Gegend mit sehr kalkhaltigem Wasser wohnen, können Sie die anfallenden Kalkablagerungen in den Nassbereichen (Armatur, Becken) gelegentlich mit einem leichten Entkalker entfernen.

Bitte verzichten Sie bei der Reinigung der Arbeitsplatte weitgehend auf Scheuermittel, da diese kratzen und bei wiederholter Anwendung die Politur zerstören.

Auch brauchen Sie für die Reinigung keine scharfen Reiniger, sondern lediglich wenig Geschirrspülmittel und viel Wasser.

Ihre Arbeitsplatte wurde von uns im Werk imprägniert – wasser- und fettabweisend.

Wir empfehlen diesen Vorgang bei Bedarf selbst zu wiederholen.

Bedarf besteht, wenn die Platte nicht mehr „abperlt“ (bei Kontakt mit Flüssigkeit.)

Bitte setzen Sie sich dann mit uns in Verbindung.

Imprägnierungshinweise:

- Platte sauber und trocken
- Mittel satt auftragen mit weichem Tuch
- Einwirken lassen (Raum lüften) ca.20 min.
- Mittel mit Mittel entfernen bis Politur wieder vollständig
- Auf guten Lichteinfall achten, damit Sie Schlieren erkennen können.

Wir bedanken uns nochmals für Ihren wertigen Auftrag und wünschen viel Freude mit Ihrer Arbeitsplatte.

Mit freundlichen Grüßen

